



四国内線工事連絡協議会 推奨認定品

優良機材

推奨品

四国内線工事連絡協議会

ELポール推奨品一覧表

品名	用途	仕様		構造	配線方法	色調	径間 (m)	メーターボックス	型式	その他
		全長 (mm)	地上高 (mm)							
SS-1 ELポール N-2B	仮設用・常設用	全長 (mm)	6200	ストレート	外部配線	めっき仕上	—	—		細くてスマート
		地上高 (mm)	5165							
		直径 (φ)	89.1							
		設計荷重 (kgf)	80							
SJ-1 ELポール セバレートマストA型	仮設用・常設用	全長 (mm)	6300	2本つぎ	外部配線	めっき仕上	引込線 DV線3心 3.2mm ² /40m 14mm ² /25m 22mm ² /18m	—		昇降用足場ボルト穴付
		地上高 (mm)	5250							
		直径 (φ)	上部 89.1 下部 114.3							
		設計荷重 (kgf)	90							

北陸電気工事組合連合会 推奨認定品

優良機材

推奨品

北陸電気工事組合連合会

SEポール推奨品一覧表

品名		仕様				構造	配線方法	用途及び特長
		全長 (mm)	地上高 (mm)	直径 (φ)	設計荷重 N (kgf)			
ISO NAポール S1	SH-W	7000 8000 9000	5830 6650 7500	114.3	980 (100)	2本つぎ	外部配線	常設柱、 2本つぎ、運搬が容易
	SH	7000	5830	114.3	980 (100)	ストレート	外部配線	常設柱、普通荷重用、 電灯、有線、共聴用