

(社) 全関東電気工事協会推奨認定品



全関型ポール・EEポール推奨品一覧表

品名	仕様				構造	配線方法	用途及び特長
	全長 (m)	地上高 (m)	外径 (mm)	設計荷重 (N)			
ISO 全関型 N-1B	6.2	5.165	89.1	784 (80kgf)	ストレート	内部配線	仮設柱、常設柱、軽くて強い
ISO N-2B	6.2	5.165	89.1	784 (80kgf)	ストレート	外部配線	仮設柱、常設柱、軽くて強い
N-3	4.5	3.5	89.1	784	ストレート	外部配線	仮設柱、(臨時工事用) 運搬が容易
ISO W-1B	6.2	5.165	上 89.1 下 89.1	784 (80kgf)	2本つぎ	内部配線	仮設柱、常設柱、運搬が容易
ISO W-2B	6.2	5.165	上 89.1 下 89.1	784 (80kgf)	2本つぎ	外部配線	仮設柱、移設再使用可能 常設柱、ボルト止め
EEHR63B (I)	6.3	5.25	上 89.1 下 114.3	1176 (120kgf)	2本つぎ	内部配線	常設柱、電灯、電話、CATV用、ボックス付 (電灯用)・(電灯+深夜)
EEHR73B (I)	7.3	6.08	上 89.1 下 114.3	1176 (120kgf)	2本つぎ	内部配線	常設柱、電灯、電話、CATV用、ボックス付 (電灯用)・(電灯+深夜)
DT63B (Z)	6.3	5.25	上 89.1 下 114.3	1048 (107kgf)	2本つぎ	内部配線	常設柱、電灯、電話用
DT70B (Z)	7.0	5.83	上 89.1 下 114.3	1058 (108kgf)	2本つぎ	内部配線	常設柱、電灯、電話用
LS-76B	7.6	6.33	165.2	2900 (296kgf)	ストレート	内部配線	常設柱、集合住宅等大容量向、動力、電灯、電話用

色調：Z (めっき) B (ブラウン色) I (アイボリー色)